

COLORI DISPONIBILI *


ACCIAIO (spess. 0,5 mm)	Rosso Tegola	Marrone Scuro	Verde Muschio	Grigio Ardesia	Bianco Grigio
ACCIAIO (spess. 0,6 mm)	Rosso Tegola	Marrone Scuro	Verde Muschio		
ALLUMINIO (spess. 0,55 mm)	Rosso Siena	Marrone Scuro			Bianco Grigio
ALLUMINIO (spess. 0,7 mm)	Rosso Tegola	Marrone Scuro	Verde Muschio	Grigio Ardesia	Bianco Grigio
RAME NATURALE					

* altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONE LASTRA

Larghezza : 925 mm (900 mm utile)

Lunghezza : da 800 mm a 7.400 mm



Spessori producibili (fuori greca) da 40 mm a 170 mm

PANNELLO GRECAMONT ECONOMY DUPLEX

Il Pannello Grecomont Economy Duplex è composto dal pannello grecomont economy semplice con una lamiera microgrecata colore bianco grigio o tipo legno applicata all'intradosso come finitura inferiore. Producibile in 14 spessori.

CARATTERISTICHE MATERIALI

ACCIAIO

Spessore	0,5 mm - 0,6 mm
Peso	5,20 kg/m ² - 6,24 kg/m ²
Verniciatura	Poliestere (spess. 25μ sulla faccia a vista e spess. 5-7μ sulla faccia interna)

ALLUMINIO

Spessore	0,55 mm - 0,7 mm
Peso	1,98 kg/m ² - 2,52 kg/m ²
Verniciatura	Poliestere (spess. 25μ sulla faccia a vista e spess. 5-7μ sulla faccia interna)

RAME NATURALE

Spessore	0,6 mm
Peso	7,12 kg/m ²

COIBENTAZIONE

Silvermont®	Polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse a lambda migliorato, combinato all'origine con polvere di carbonio a struttura molecolare simile alla grafite	
Tipo	EPS 120	
Conducibilità termica dichiarata λ_D	0,030 W/mK	
Reazione al fuoco	Classe E secondo la norma EN 13501-1	

FINITURA INFERIORE

Materiale	Lamiera zincata e microgrecata in acciaio conforme alla norma EN 10327 preverniciata sulla faccia a vista colore bianco grigio o tipo legno	
Spessore	0,5 mm	
Peso	4,54 kg/m ²	

PANNELLO GRECAMONT ECONOMY DUPLEX

Spessori producibili da 40 mm a 170 mm

PESO

Kg/m²

TIPOLOGIA PANNELLO	Spessore minimo (mm)	Spessore massimo (mm)	Coefficiente di resistenza termica R _D (m ² K/W)	ACCIAIO		ALLUMINIO		RAME
				Spessore 0,5 mm	Spessore 0,6 mm	Spessore 0,55 mm	Spessore 0,7 mm	
40	40,0	80,0	1,33	10,39	11,43	7,17	7,71	12,31
60	60,0	100,0	2,00	10,79	11,83	7,57	8,11	12,71

SPESSORE (mm)	Carico uniformemente distribuito in daN/m ² su 4 appoggi				
	120	150	200	250	300
40		246	170	126	109
60		267	191	147	130

Luci ammissibili (cm) in funzione dei carichi utili

SPESSORE (mm)	Carico uniformemente distribuito in daN/m ² su 2 appoggi				
	120	150	200	250	300
40		201	124	80	63
60		222	145	101	84

Luci ammissibili (cm) in funzione dei carichi utili

I valori delle luci indicati nella tabella sono da considerarsi puramente indicativi

Pannello grecomont economy semplice con lamiera microgrecata di finitura applicata all'intradosso

GAMMA PRODOTTI



Tegomont s.u.r.l. - Via Novara n° 14 - 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
 Reg. Impr. / C.F. / P.Iva 01558740120 - CCIAA / REA N° 190678
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. Tel. +39 0331 769316 Fax +39 0331 767121
 www.tegomont.com info@tegomont.com Skype: tegomont



Associato a GBC Italia - Green Building Council Italia.
 L'associazione ha come riferimento l'esperienza dell' USGBC - Green Building Council USA - e il sistema di classificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - il sistema di rating per la classificazione degli edifici sostenibili.